

# Designradiatoren PAGO

Merk	RADSON
Type	PAGO VERTICAL of HORIZONTAL
Materiaal	Driehoekige collector van 51 mm x 42 mm x 42 mm; dikte 15/10 mm Vlak warmte-element haaks geplaatst van 70 x 11 mm; Dikte 12,5/10 mm
Waterregime	aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C
Maximale werkdruk	4 bar
Standaardkleur	RAL 9016

## TECHNISCHE OMSCHRIJVING

- De radiatoren bestaan uit vlakke verticale of horizontale stalen buizen met een afmeting van de elementen van 70 mm x 11 mm, die gelast worden op driehoekige horizontale of verticale collectoren, met een afmeting van 51 mm x 42 mm x 42 mm.
- Enkele of dubbele uitvoering. De PAGO kan geproduceerd worden met of zonder convectielamellen. De wanddikte bedraagt 12,5/10 mm.

De PAGO is beschikbaar in warmwaterversie.

## ESTHETIEK

Een weinig opvallende designradiator met afgeronde vormen. De richting van de elementen is verticaal of horizontaal.

## KLEUR

Afwerking met epoxypoeder polyester RAL 9016. Andere tinten leverbaar volgens de Radson-kleurenkaart.

## MONTAGE

De radiatoren worden gemonteerd aan de muur door middel van wandconsoles, speciaal ontworpen voor dilatatie.

## AANSLUITINGEN

2 x Ø 1/2" (15/21).

Ontluchter, aftapkraan, volle stop: Ø 1/8" (5/10).

## VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie.

## NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

## GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.