





Module verwarmen en koelen (Pac-module)



Beschrijving

De module verwarmen en koelen (PAC-module) is speciaal ontworpen voor de bediening van uw vloerverwarmings- / koelingssysteem.

De module is d.m.v. RF (868MHz) met uw installatie verbonden via de Master aansluitmodule 6 zones.

Deze module kan een signaal voor verwarmen / koelen uit verschillende bronnen krijgen:

- ingang vrij contact vanaf uitgang warmtepomp
- ingang vrij contact voor handmatige schakeling
- een NTC-sensor om de watertemperatuur bij de inlaat te meten
- van de centrale unit Touch E3 (de PAC-module dient geconfigureerd in slave-modus)

De module verwarmen en koelen (PAC-module) heeft ook enkele uitgangen voor:

- een algemene pomp van het systeem
- uitgangen ontvochtiger—mocht er een afwijkende vochtigheid zijn waargenomen in samenwerking met Tempco Digital RF thermostaten
- uitgangen voor verwarmen en koelen om de installatie naar verwarmen / koelen te schakelen

Technische gegevens

Module verwarmen en koelen	
Gebruikstemperatuur	0°C tot 50°C
Voedingsspanning	230VAC +- 10% 50Hz
Uitgangen: Verwarmen en koelen Ontvochtiger Pomp	2 x Relais => 5A / 250VAC (vrij contact) 1 x Relais => 5A / 250VAC (vrij contact) 1 x Relais => 5 A / 230 VAC (L, N)
Ingang: HC	HC-ingang kan worden aangesloten op • een vrij contact voor een handmatige schakeling of uitgang warmtepomp • een CTN 10K om de watertemperatuur te meten
Radiofrequentie	868,3 MHz <10mW. Bereik circa 180 m zonder obstakels. Bereik circa 50 m in een woonomgeving.
CE-richtlijnen Dit product voldoet aan de Europese Richtlijnen.	R&TTE 1999/5/EG LVD 2006/95/EG EMC 2004/108/EG RoHS 2011/65/EU
Beschermingsgraad	IP30